

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://hmrus.nt-rt.ru> || [hmm@nt-rt.ru](mailto:hmm@nt-rt.ru)

## Гидроножницы по металлу DRS-30-A

### Технические характеристики

Масса, кг — 3100

Рекомендуемая масса экскаватора при навеске оборудования на стрелу, т — 25-35

Рекомендованный вес базовой машины при навеске оборудования на рукоять, т — 18-25

Раскрытие челюстей, мм — 579

Глубина челюстей, мм — 490

Максимальное усилие X, т — 643

Наименование	DRS-30-A
Масса без адаптера, кг	3100
Рекомендованный вес базовой машины, т (крепление к рукояти)	25-35
Рекомендованный вес базовой машины, т (крепление к стреле)	18-25
Максимальное рабочее давление, бар	380
Поток масла, л/мин	200-300
Давление в линии ротации, бар	140
Поток масла в линии ротации, л/мин	40-60
Ротация, °	360
Линия дренажа, бар	нет
Длина А, мм	2975
Раскрытие челюстей В, мм	579
Ширина нижней челюсти, мм	370
Ширина верхней челюсти, мм	121
Глубина челюстей С, мм	490
Длина основного режущего ножа, мм	200+300
Сила резания в основании челюстей, т	643
Сила резания в верхней вершине, т	280
Сила резания на конце челюстей, т	147
Рабочий цикл, открытие / закрытие, с	2,9 / 3,0

