

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://hmrus.nt-rt.ru> || hmm@nt-rt.ru

Измельчитель бетона DSP-30

Технические характеристики

Масса, кг — 2135

Раскрытие челюстей, мм — 885

Глубина челюстей, мм — 840

Страна производитель — Германия

Рекомендованный вес базовой машины, т — 20-35

Максимальное усилие X, т — 355

Рабочий цикл, открытие / закрытие, с — 2,0 / 2,3

Наименование	DSP-30	DSP-30-Extreme	DSP-30-K	DSP-30-R-Extreme
Масса без адаптера, кг	2135	2115	2510	2490
Рекомендованный вес базовой машины, т	20-35	20-35	20-35	20-35
Максимальное рабочее давление, бар	380	380	380	380
Поток масла, л/мин	150-250	150-250	150-250	150-250
Давление в линии ротации, бар	нет	нет	140	140
Поток масла в линии ротации, л/мин	нет	нет	60	60
Линия дренажа	нет	нет	нет	нет
Ротация, °	нет	нет	360	360
Раскрытие челюстей А, мм	885	885	885	885
Ширина нижней челюсти, мм	490	490	490	490
Ширина верхней челюсти, мм	350	350	350	350
Глубина челюсти Е, мм	840	840	840	840
Длина ножа, мм (опционально)	200	200	200	200
Максимальное усилие на переднем зубе, т	80	100	80	100
Максимальное усилие на втором зубе, т	125	150	125	150
Максимальное усилие в центре заднего ножа, т	295	355	295	355
Рабочий цикл, открытие / закрытие, с	2,5 / 2,5	2,0 / 2,3	2,5 / 2,5	2,0 / 2,3
Ротатор	нет	нет	есть	есть
4-камерный цилиндр	нет	есть	нет	есть