

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://hmrus.nt-rt.ru> || hmm@nt-rt.ru

Измельчитель бетона DSP-45

Технические характеристики

Масса, кг — 2670

Раскрытие челюстей, мм — 1015

Глубина челюстей, мм — 900

Страна производитель — Германия

Рекомендованный вес базовой машины, т — 30-50

Максимальное усилие X, т — 420

Рабочий цикл, открытие / закрытие, с — 2,0 / 2,6

Наименование	DSP-45	DSP-45-Extreme	DSP-45-R	DSP-45-R-Extreme
Масса без адаптера, кг	2670	2645	3045	3020
Рекомендованный вес базовой машины, т	30-50	30-50	30-50	30-50
Максимальное рабочее давление, бар	380	380	380	380
Поток масла, л/мин	200-300	200-300	200-300	200-300
Давление в линии ротации, бар	нет	нет	140	140
Поток масла в линии ротации, л/мин	нет	нет	60	60
Линия дренажа	нет	нет	нет	нет
Ротация, °	нет	нет	360	360
Раскрытие челюстей А, мм	1015	1015	1015	1015
Ширина нижней челюсти, мм	525	525	525	525
Ширина верхней челюсти, мм	400	400	400	400
Глубина челюсти Е, мм	900	900	900	900
Длина ножа, мм (опционально)	200	200	200	200
Максимальное усилие на переднем зубе, т	110	130	110	130
Максимальное усилие на втором зубе, т	150	185	150	185
Максимальное усилие в центре заднего ножа, т	345	420	345	420
Рабочий цикл, открытие / закрытие, с	2,6 / 2,9	2,0 / 2,9	2,6 / 2,9	2,0 / 2,9
Ротатор	нет	нет	есть	есть
4-камерный цилиндр	нет	есть	нет	есть

