

Архангельск (8182)63-90-72  
 Астана (7172)727-132  
 Астрахань (8512)99-46-04  
 Барнаул (3852)73-04-60  
 Белгород (4722)40-23-64  
 Брянск (4832)59-03-52  
 Владивосток (423)249-28-31  
 Волгоград (844)278-03-48  
 Вологда (8172)26-41-59  
 Воронеж (473)204-51-73  
 Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
 Ижевск (3412)26-03-58  
 Иркутск (395)279-98-46  
 Казань (843)206-01-48  
 Калининград (4012)72-03-81  
 Калуга (4842)92-23-67  
 Кемерово (3842)65-04-62  
 Киров (8332)68-02-04  
 Краснодар (861)203-40-90  
 Красноярск (391)204-63-61  
 Курск (4712)77-13-04  
 Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
 Москва (495)268-04-70  
 Мурманск (8152)59-64-93  
 Набережные Челны (8552)20-53-41  
 Нижний Новгород (831)429-08-12  
 Новокузнецк (3843)20-46-81  
 Новосибирск (383)227-86-73  
 Омск (3812)21-46-40  
 Орел (4862)44-53-42  
 Оренбург (3532)37-68-04  
 Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47  
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
 Рязань (4912)46-61-64  
 Самара (846)206-03-16  
 Санкт-Петербург (812)309-46-40  
 Саратов (845)249-38-78  
 Севастополь (8692)22-31-93  
 Симферополь (3652)67-13-56  
 Смоленск (4812)29-41-54  
 Сочи (862)225-72-31  
 Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35  
 Тверь (4822)63-31-35  
 Томск (3822)98-41-53  
 Тула (4872)74-02-29  
 Тюмень (3452)66-21-18  
 Ульяновск (8422)24-23-59  
 Уфа (347)229-48-12  
 Хабаровск (4212)92-98-04  
 Челябинск (351)202-03-61  
 Череповец (8202)49-02-64  
 Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47    Казахстан (772)734-952-31    Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://hmrus.nt-rt.ru> || [hmm@nt-rt.ru](mailto:hmm@nt-rt.ru)

## Измельчитель бетона DSP-60

### Технические характеристики

Масса, кг — 3750

Раскрытие челюстей, мм — 1135

Глубина челюстей, мм — 1000

Страна производитель — Германия

Рекомендованный вес базовой машины, т — 42-65

Максимальное усилие X, т — 475

Рабочий цикл, открытие / закрытие, с — 2,0 / 2,8

Наименование	DSP-60	DSP-60-Extreme	DSP-60-R	DSP-60-R-Extreme
Масса без адаптера, кг	3570	3525	4120	4075
Рекомендованный вес базовой машины, т	42-65	42-65	42-65	42-65
Максимальное рабочее давление, бар	380	380	380	380
Поток масла, л/мин	300-400	300-400	300-400	300-400
Давление в линии ротации, бар	нет	нет	140	140
Поток масла в линии ротации, л/мин	нет	нет	40-60	40-60
Линия дренажа	нет	нет	нет	нет
Ротация, °	нет	нет	360	360
Раскрытие челюстей A, мм	1135	1135	1135	1135
Ширина нижней челюсти, мм	565	565	565	565
Ширина верхней челюсти, мм	450	450	450	450
Глубина челюсти E, мм	1000	1000	1000	1000
Длина ножа, мм (опционально)	250	250	250	250
Максимальное усилие на переднем зубе, т	110	150	110	150
Максимальное усилие на втором зубе, т		205		205
Максимальное усилие в центре заднего ножа, т		475		475
Рабочий цикл, открытие / закрытие, с	2,6 / 2,8	2,0 / 2,8	2,6 / 2,8	2,0 / 2,8
Ротатор	нет	нет	есть	есть
4-камерный цилиндр	нет	есть	нет	есть