

ВИБРОРЫХЛИТЕЛЬ (ВИБРОРИППЕР) XCENTRIC RIPPER XR10

Двойная производительность: виброрыхлитель разрушает породу одновременно механическим и вибрационно-ударным способом

- КПД до 6 раз выше, чем у гидромолота: виброрыхлитель гораздо эффективнее на породах с высокой степенью трещиноватости, поэтому он быстро разрабатывает траншеи и дает до 200 куб.м. породы в час
- Быстрая окупаемость: экономия на буровзрывных работах и ТО гидромолота; вам нужно заменять только коронку на виброриппере по мере ее естественного износа; срок окупаемости – от 7 месяцев
- Работа в сложных условиях: под водой и на сильнозапыленных объектах виброрыхлитель работает без доработок, так как его вибрационный блок хорошо защищен внутри конструкции; простота исполнения виброриппера снижает риск поломки до минимума
- Любое положение в пространстве
- Сниженный уровень шума: работает до 65 дБ, хорошо подходит для населенных пунктов и работ в ночное время
- Легкая конструкция.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395) 279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта: hmm@nt-rt.ru || Сайт: <http://hmrus.nt-rt.ru/>

Длина, мм	1800
Ширина, мм	450
Поток масла, л/мин	60
Рабочее давление, бар	15-18
Частота, об./мин	1500
Масса базовой машины, т	7-10
Высота, мм	900
Масса виброрыхлителя (без верхнего кронштейна), кг	829
Масса виброрыхлителя (вкл. верхний кронштейн), кг	930
Возвратное гидравлическое давление, бар	0,6
Давление в аккумуляторе, бар	0,6

ВИБРОРЫХЛИТЕЛЬ (ВИБРОРИППЕР) XCENTRIC RIPPER XR15

Длина, мм	2200
Ширина, мм	660
Поток масла, л/мин	120
Рабочее давление, бар	16-19
Частота, об./мин	1400
Масса базовой машины, т	11-16
Высота, мм	1300

Масса виброрыхлителя (без верхнего кронштейна), кг	1550
Масса виброрыхлителя (вкл. верхний кронштейн), кг	1700
Возвратное гидравлическое давление, бар	0,6
Давление в аккумуляторе, бар	0,5

ВИБРОРЫХЛИТЕЛЬ (ВИБРОРИППЕР) XCENTRIC RIPPER XR20

Длина, мм	2400
Ширина, мм	780
Поток масла, л/мин	160
Рабочее давление, бар	18-20
Частота, об./мин	1400
Масса базовой машины, т	18-24
Высота, мм	1750
Масса виброрыхлителя (без верхнего кронштейна), кг	2200
Масса виброрыхлителя (вкл. верхний кронштейн), кг	2500
Возвратное гидравлическое давление, бар	0,4
Давление в аккумуляторе, бар	0,5

ВИБРОРЫХЛИТЕЛЬ (ВИБРОРИППЕР) XCENTRIC RIPPER XR22

Длина, мм	2400
Ширина, мм	780
Поток масла, л/мин	160
Рабочее давление, бар	16
Частота, об./мин	900
Масса базовой машины, т	18-23
Высота, мм	1750
Масса виброрыхлителя (без верхнего кронштейна), кг	2200
Масса виброрыхлителя (вкл. верхний кронштейн), кг	2500
Возвратное гидравлическое давление, бар	0,4
Давление в аккумуляторе, бар	0,5

ВИБРОРЫХЛИТЕЛЬ (ВИБРОРИППЕР) XCENTRIC RIPPER XR32

Длина, мм	2800
Ширина, мм	775
Поток масла, л/мин	190
Рабочее давление, бар	24
Частота, об./мин	1100
Масса базовой машины, т	24-32

Высота, мм	1700
Масса виброрыхлителя (без верхнего кронштейна), кг	3100
Масса виброрыхлителя (вкл. верхний кронштейн), кг	3700
Возвратное гидравлическое давление, бар	0,6
Давление в аккумуляторе, бар	0,5

ВИБРОРЫХЛИТЕЛЬ (ВИБРОРИППЕР) XCENTRIC RIPPER XR40

Длина, мм	3100
Ширина, мм	900
Поток масла, л/мин	200
Рабочее давление, бар	32-40
Частота, об./мин	1200
Масса базовой машины, т	32-40
Высота, мм	1840
Масса виброрыхлителя (без верхнего кронштейна), кг	3600
Масса виброрыхлителя (вкл. верхний кронштейн), кг	4200
Возвратное гидравлическое давление, бар	0,6
Давление в аккумуляторе, бар	0,5

ВИБРОРЫХЛИТЕЛЬ (ВИБРОРИППЕР) XCENTRIC RIPPER XR42

Длина, мм	3100
Ширина, мм	860
Поток масла, л/мин	210
Рабочее давление, бар	24
Частота, об./мин	1100
Масса базовой машины, т	32-40
Высота, мм	1840
Масса виброрыхлителя (без верхнего кронштейна), кг	3600
Масса виброрыхлителя (вкл. верхний кронштейн), кг	4200
Возвратное гидравлическое давление, бар	0,6
Давление в аккумуляторе, бар	0,5

ВИБРОРЫХЛИТЕЛЬ (ВИБРОРИППЕР) XCENTRIC RIPPER XR50

Длина, мм	3200
Ширина, мм	900
Поток масла, л/мин	250
Рабочее давление, бар	26-28
Частота, об./мин	1000
Масса базовой машины, т	42-55

Высота, мм	1900
Масса виброрыхлителя (без верхнего кронштейна), кг	5000
Масса виброрыхлителя (вкл. верхний кронштейн), кг	5600
Возвратное гидравлическое давление, бар	0,6
Давление в аккумуляторе, бар	0,4

ВИБРОРЫХЛИТЕЛЬ (ВИБРОРИППЕР) XCENTRIC RIPPER XR52

Длина, мм	3100
Ширина, мм	860
Поток масла, л/мин	270
Рабочее давление, бар	28
Частота, об./мин	1100
Масса базовой машины, т	40-55
Высота, мм	1840
Масса виброрыхлителя (без верхнего кронштейна), кг	4300
Масса виброрыхлителя (вкл. верхний кронштейн), кг	4900
Возвратное гидравлическое давление, бар	0,6
Давление в аккумуляторе, бар	0,4

ВИБРОРЫХЛИТЕЛЬ (ВИБРОРИППЕР) XCENTRIC RIPPER XR62

Длина, мм	3450
Ширина, мм	1060
Поток масла, л/мин	340
Рабочее давление, бар	28
Частота, об./мин	1100
Масса базовой машины, т	60-70
Высота, мм	2050
Масса виброрыхлителя (без верхнего кронштейна), кг	5900
Масса виброрыхлителя (вкл. верхний кронштейн), кг	7200
Возвратное гидравлическое давление, бар	0,6
Давление в аккумуляторе, бар	0,5

ВИБРОРЫХЛИТЕЛЬ (ВИБРОРИППЕР) XCENTRIC RIPPER XR82

Длина, мм	3800
Ширина, мм	1270
Поток масла, л/мин	420
Рабочее давление, бар	30
Частота, об./мин	700
Масса базовой машины, т	70-90

Высота, мм	2300
Масса виброрыхлителя (без верхнего кронштейна), кг	8200
Масса виброрыхлителя (вкл. верхний кронштейн), кг	10000
Возвратное гидравлическое давление, бар	0,6
Давление в аккумуляторе, бар	0,25

ВИБРОРЫХЛИТЕЛЬ (ВИБРОРИППЕР) XCENTRIC RIPPER XR122

Длина, мм	3800
Ширина, мм	1270
Поток масла, л/мин	420
Рабочее давление, бар	30
Частота, об./мин	700
Масса базовой машины, т	100-140
Высота, мм	2820
Масса виброрыхлителя (без верхнего кронштейна), кг	13000
Масса виброрыхлителя (вкл. верхний кронштейн), кг	15000
Возвратное гидравлическое давление, бар	0,6
Давление в аккумуляторе, бар	0,25

